



## Коммерческое предложение

Наша компания может Вам предложить цветное управляемое панно декоративного освещения. Панно имеет дискретизацию освещения 1,2 Кандел белого освещения на 3см за счёт сверхяркого светодиода. Панно способно автономно менять освещение по 16 схемам последовательно с разрешением 2048 на один модуль и расширением до 1024 модулей. Схема управления размещается на CD карте памяти и может меняться, обновляться с помощью универсального компьютера. Панно может располагаться на площади 192x100см с осветительным диодом на каждые 9см<sup>2</sup>. Скорость смены цветов на сегменте в 512 элементов может быть 30 раз в секунду.

Специалисты нашей фирмы могут подготовить необходимые схемы освещения, а также собрать панно на ваших рекламных стендах. Размер между светодиодами фиксирован измерением в одной координате на 30мм, в другой не может быть меньше 15мм так как это связано с размерами лент на которых располагаются светодиоды.

Панно влагоустойчиво и может работать в условиях низких и высоких температур, что даёт возможность использовать его на улице. Общая светосила делает его хорошо заметным в солнечную погоду. Потребления тока при максимальном размере ограничивается на мощности в 180Вт. Электронная схема имеет ресурс работы 50000 часов или 5,5 лет непрерывной работы.

Панно может быть собранно по физической схеме и узору освещения или на квадратной плоскости. Дополнительно панно может комплектоваться солнечными батареями, фигурного исполнения спрятанными в интерьер креплений панно.

Ориентировочная стоимость панно в пластиковом корпусе, вместе со сборкой и программированием 85000 руб. Дополнительное программирование 16 схем 12000руб, которое вы можете заказать в процессе эксплуатации.

Ген.директор ООО «Теленаблюдение» ..... /Никитушкин А.В./

### ***Компоненты цветного управляемого панно.***

Контроллер



Ленты сегментов освещения, 32 на метр.



Совмещение лент, одна схема на 48 метровых полос.



Совмещение лент, другая схема

